



LINHA **VT4**

VT4 SERIES

VENTILADOR DE TETO PARA PAINEL

PANEL ROOF FAN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / MAIN CHARACTERISTICS

- Montagem em teto de painéis elétricos com a função de exaustão do ar;
Ceiling mounting for electrical panels with air exhaust function;
- Permite perfeita circulação de ar com perdas mínimas de pressão com duas opções de vazão de ar;
Allows perfect air circulation with minimal pressure loss, offering two airflow rate options;
- Grau de proteção IP55;
IP55 protection rating;



ESPECIFICAÇÕES GERAIS / GENERAL SPECIFICATIONS

Cor / Color	RAL 7035
Conexão / Connection	Borne de 3 vias (2,5mm ²), torque de aperto 0,8 Nm máx. <i>3-pole clamp (2.5mm²), clamping torque 0.8 Nm max.</i>
Dimensão / Dimension	400×400×135mm
Recorte no painel / Enclosure cut-out	258×258mm
Ventilador centrífugo / Centrifugal fan	Motor capacitivo / Capacitive motor
Manta filtrante / Filter mat	G4
Material do corpo / Frame material	ABS
Vida útil a 25°C / Life at 25°C	50.000h min. (Rotor de metal / Metal rotor)
Temperatura de operação / Operating temperature	50 Hz: -25 ~ 55 °C, 60 Hz: -25 ~ 35 °C
Temperatura de armazenamento / Storage temperature	-40 ~ 70 °C
Umidade relativa / Relative humidity	75% RH máx.
Grau de proteção / Protection degree	Sem filtro: IP22 / Without filter: IP22 Com filtro: IP55 / With filter: IP55

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Modelo Model	Alimentação Power supply	Vazão de ar (sopro livre) sem filtro Air flow rate (free blow) no filter mat (m ³ /h)	Vazão de ar (sopro livre) com manta filtrante Air flow rate (free blow) with filter mat (m ³ /h)	Potência de consumo Power consumption (W)	Corrente de consumo Current consumption (A)	Nível de ruído Noise level (dBA)
VT4-220B	220VCA 50/60Hz	910 / 1010	675 / 702	140 / 161	0,61 / 0,66	69 / 73
VT4-220D		1650 / 1750	1250 / 1350	278 / 383	1,2 / 1,25	74 / 78

DIMENSÕES / DIMENSIONS (mm)

