


- Passo de 5mm ou 10 mm
- Modulares - Possuem encaixes que permitem a combinação de diversos blocos
- Produzidos com material anti-chama
- 5 or 10mm pitch
- Modular - Allow combinations of blocks
- Produced with non flammable material

Código de compra / How to order

BR202A

Passo / Pitch ← 0: 5mm
1: 10mm



→ Vias / Ways 2 ou/ or 3





Especificações / Specifications

Tensão nominal / Rated voltage	300V
Corrente nominal / Current rating	10A
Resistência de contato / Contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento / Insulation resistance	500MΩ (1000VCC/VDC)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	2000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Temperature range	-40°C ~ +105°C
Torque máximo / Maximum torque	0,4Nm (3.6Lb.in)
Alojamento / Housing	PA66, UL94V-0
Parafuso / Screw	Aço M2,5 - Zincado / M2.5 steel - Zinc plated
Terminais / Terminals	Latão estanhado / Brass tin finished
Contato / Contact	Latão níquelado / Brass nickel plated
Cabo aplicável / Applicable wire	22 ~ 14AWG (0,5 ~ 2,5mm²)
Cor / Color	Azul / Blue

Dimensões / Dimensions



Furação PCI / PCB layout



Bloco de contato sólido / Solid contact block



Tolerâncias / Tolerance : ± 0,20 mm
Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters