

- Passo de 5,08mm
- Modulares - Possuem encaixes que permitem a combinação de diversos blocos
- Produzidos com material anti-chama
- 5,08mm pitch
- Modular - Allow combinations of blocks
- Produced with non flammable material

Código de compra / How to order

BR902V



Vias / Ways
2 ou/or 3





Especificações / Specifications

Tensão nominal / Rated voltage	300V
Corrente nominal / Current rating	16A
Resistência de contato / Contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento / Insulation resistance	500MΩ (1000VCC/VDC)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	2000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Temperature range	-40°C ~ +105°C
Torque máximo / Maximum torque	0,5Nm (4.5Lb.in)
Alojamento / Housing	PA66, UL94V-0
Parafuso / Screw	Aço M3 - Zincado / M3 steel - Zinc plated
Terminais / Terminals	Latão estanhado / Brass tin plated
Contato / Contact	Latão níquelado / Brass nickel plated
Cabo aplicável / Applicable wire	24 ~ 12AWG (0,2 ~ 4mm ²)
Cor / Color	Verde / Green

Dimensões / Dimensions



Furação PCI / PCB layout



Tolerâncias / Tolerance : ± 0,20 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters